

Технічні характеристики ПРОТОЧНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ДИСКУС 100В

Наименование параметра	Единицы измерения	Значение					
		Дискус-100	Дискус-100 В	Дискус-70	Дискус-70 В	Дискус-50	Дискус-50 В
1. Номинальная теплопроизводительность	кВт	98	98	68	68	50	50
2. Давление газа, при котором возможна эксплуатация теплогенератора	Па	600/2500					
3. Номинальное давление газа	Па	1960+150					
4. Максимальный расход газа	м ³ /ч	12	12	8.4	8.4	6	6
5. К.П.Д, не менее	%	91					
6. Рабочее давление теплоносителя	МПа	0,01 - 0,3					
7. Максимальная температура теплоносителя	°С	85					
8. Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С	40-85					
9. Диапазон регулирования тепловой мощности	%	50-100					
10. Напряжение питания	В / Гц	220 ⁺¹⁰ ₋₁₅ / 50					
11. Номинальная потребляемая мощность, не более	Вт	250	370	200	350	200	300
12. Температура дымовых газов, не менее	°С	110					
13. Габаритные размеры	мм						
- высота		1000	1000	900	900	800	800
- ширина		700	700	540	540	550	550
- глубина		540	540	540	540	500	500
14. Масса, не более	кг	82	84	64	67	58	60